

DANE LICZBOWE:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 150,87m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZ. NADZIEMNEJ: 105,3m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZ. PODZIEMNEJ: 254,4m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CAŁKOWITA: 359,7m2

KUBATURA CZ. NADZIEMNEJ: 769,4m3
KUBATURA CZ. PODZIEMNEJ: 1409,1m3
KUBATURA CAŁKOWITA: 2178,5m3

UWAGA:
RYSUNEK PRZEDSTAWIA INWENTARYZACJĘ STANU ISTNIEJACEGO. STAN NA DZIEŃ 17.04.2015r.

OZNACZENIA:

	S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIE
	S2	2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. III FARBA SILIKONOWA
	S3	95.0 ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
	S4	3.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 2,59
	S5A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POZIOM -1, -2
	S5A	100.0/ ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
	S6	1.0 WYPRAWA MALARSKA
	S2	ŚCIANA WEWN.- KONSTR. PRZYZIEMIE
	S2	2.5 TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 209cm
	S2	25.0 ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ
	S2	2.5 TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 209cm
	S2A	ŚCIANA WEWN.- PODZIEMIE
	S2A	30.0 ŚCIANA ŻELBETOWA
	S2B	ŚCIANA WEWN.- PODZIEMIE
	S2B	20.0 ŚCIANA ŻELBETOWA
	S3	ŚCIANA WEWN.- DZIAŁOWA PRZYZIEMIE
	S3	2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 209cm
	S3	12.0 ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ
	S3	2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 209cm
		OKŁADZINA CERAMICZNA ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,59m

