



- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
 - RYUNKI NALĘŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ITO) I OPISAMI).
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESYTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

- USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU DO WIERZCHU PŁYTY ŻELBETOWEJ I WYKONANIE NOWYCH WG OPISU
- WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)
- DOCIEPLENIE GZYMŚU I WIENCA NADOKIENNEGO STYROPIANEM EPS GR. 20mm + TYNK MINERALNY
- DOCIEPLENIE KOMINÓW STYROPIANEM GR. 20mm + TYNK MINERALNY; NAPRAWA CZAPEK KOMINOWYCH
- SKŁUCIE ISTNIEJĄCYCH 2 DĄSKÓW ŻELBETOWYCH NAD DRZWIAMI
- MONTAŻ NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI DĄSKÓW STAŁOWYCH OPARTYCH NA BŁEKACH WSPORNIKOWYCH MOCOWANYCH NA KOTWY HILTI DO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ