

Zasady montażu i użytkowania podliczników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.

Wymagania, jakie należy spełnić przy montażu wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie nieruchomości:

- zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i koszty związane z jego montażem, utrzymaniem oraz legalizacją ponosi właściciel instalacji,
- podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
- montaż podlicznika dopuszczany jest tylko w układzie szeregowym;
- podlicznik należy umieścić na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania (odległość nie większa niż 1,5 m) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji. W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy na podlewanie ogrodu należy zamontować za wodomierzem głównym, lecz przed innymi wodomierzami znajdującymi się w poszczególnych lokalach. Montaż jest możliwy jedynie na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości.
- podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej;
- wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt;
- przed wodomierzem – podlicznikiem musi być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);
- zamontowanie podlicznika należy zgłosić do odbioru w ZWIK ŁAPY

Schemat montażu podlicznika

